



En Centro de Maquinado Metalúrgico SRL diseñamos y fabricamos malacates petroleros de máxima calidad. Ofrecemos varias opciones de tamaño y configuraciones, con el objetivo de brindar la alternativa más adecuada a cada aplicación.

Utilizando el clásico y probado sistema de reducción sin fin—corona, nuestros malacates pueden ser accionados mecánicamente a través de una caja de transferencia o toma de fuerza, o hidráulicamente mediante motor hidráulico.

El sistema de freno es a cinta directamente sobre el tambor, mientras que el acoplamiento del eje al carretel es mecánico tipo encastre. Ambos sistemas son simples y robustos lo cual garantiza su confiabilidad y facilidad de mantenimiento.

En ambos sistemas, freno y acople, ofrecemos dos opciones de accionamiento, neumático o hidráulico.

Modelo	Capacidad de Tiro		Velocidad (mpm)	Cable (en pulg.)	Peso (Kg)	Accionamiento
	(Lb)	(Kg)				
OIL 60	60.000	27.240	9	0,75"	695	Mecánico o Hidráulico
OIL 80	80.000	36.300	8	1"	785	
OIL 100	100.000	45.350	8	1 1/4"	912	
OIL 120	120.000	54.500	7	1 1/2"	1005	

Fabricaciones Especiales: Con el objeto de maximizar la labor en campo, en CMM srl, además de nuestra línea de Malacates OIL, ofrecemos la posibilidad de realizar desarrollos especiales para aplicaciones específicas.